

מסנני לחץ הידראוליים

תחומי לחצים:

נמוך - עד 25 bar

בינוני - עד 250 bar

גבוה - עד 450 bar

מאפיינים:

חומרי מבנה בעלי התנגדות זרימה נמוכה.

ייצור הקרטרידגים (אלמנטים / קרב סינון) נעשה בהתאם לדרישות המיוחדות של כל יישום.

התקן החדש **DIN 24550** מותאם לדרישות החדשות של השוק התעשייתי.

זמינות מגוון רחב של חלקי חילוף.

מסנני לחץ נמוך

Pi 200



Pi 270



Pi 1941



Pi 150



Pi 220



Pi 1975



Pi 1907



Spin – on cartridges

מסנן מוברג מלמעלה



מסנני לחץ ביניים

Pi 360



Pi 340



מסנני לחץ גבוה

Pi 1123



Pi 420



Pi 410



מסננים כפולים

מאפשרים החלפת מסנן ללא צורך בעצירת התהליך.
הפילטר הכפול כולל מד לחץ הפרשי המתריע על כך שהפילטר נסתם ויש צורך בהחלפתו.

Pi 5075- דולפקס לחץ נמוך



Pi 210- דולפקס לחץ נמוך



Pi 370- דולפקס לחץ ביניים



מסנני זרימה עוקפת - Bypass

מערכת ניידת לשאיבה וסינון כמויות גדולות של שמן.
עגלת סינון מתאימה לשימוש במקרים בהם השימוש במסננים גדולים על הקו אינו כלכלי.
מתאים גם למילוי או העברת שמן בין מכלים.

מערכת סינון ניידת – Pi 8000



מסנני יניקה

תפקיד פילטר היניקה הינו להגן על המשאבה מלכלוך ולמנוע זיהום של המערכת ההידראולית.
פילטר היניקה מורכב בצורה נוחה לתחזוקה וכולל שעון המראה את דרגת הזיהום בצד צנרת היניקה.
רמות סינון 10...25mic או סינון גס עם מסנן סיבי מתכת הניתן לניקוי.

Pi 160



מסנני החזרה

מסנן חזרה מותקן על קו החזרה למיכל ומסנן את הלכלוך המגיע מהמערכת ההידראולית.

ציוד משלים

מכשירי שירות ותחזוקה
משמשים לבדיקת רמת הלכלוך בנוזלים הידראוליים.

מסנני קרב (קרטרדג')

יציבות הינה היסוד של כל המסננים ההידראוליים. על ידי המבנה הרב שכבתי שהוכיח את עצמו לאורך זמן, מובטחת דרגת ניקיון גבוהה לאורך זמן ממושך. לפי דרישת המשתמש קיימת אפשרות לייצר מוצרים מיוחדים למטרות מיוחדות.



נשמים

ישנו מגוון רחב של נשמים עבור מסנני קרב הם משמשים לאספקת אוויר נקי עבור המכלים ובנוסף הם עמידים בפני חלודה ומכות.

