



הימצאות שמן מכונות בנוזלי הקירור גורמת לשחיקת כלי החיתוך, פסילת מוצרים, היווצרות בקטריות, ריחות רעים במקום העבודה ונזק לבריאות העובדים. הפתרונות שלנו מביאים לחיסכון בעלויות ולשיפור תהליכי העבודה.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>סקימר רצועה</b><br/>KAO30S – דגם</p> <p>רצועה רוחב 30 מ"מ<br/>בסיס מגנטי<br/>כולל מפריד שמן והשבת<br/>אמולסיה נקייה למכונה.</p>   |                       | <p><b>סקימר רצועה</b><br/>BPF1-08 – דגם</p> <p>מבנה מסיבי, מגש איסוף שמן קל לניקוי, מנוע רציף מקורר מאוורר, מגב כפול.<br/>אורך רצועות החל מ-8" ועד 96".<br/>רוחב 1" / 2",<br/>תפוקה: עד 4 ליטר/שעה</p> |    |
| <p><b>סקימר דיסק</b><br/>LH 300-12" – דגם</p> <p>מטפל בעומסי שמן כבדים<br/>מנוע רציף מקורר מאוורר<br/>מגש איסוף שמן קל לניקוי<br/>טמפ' עד 80 °C<br/>קיים גם 18" או 24"</p>  |  | <p><b>סקימר צינורית</b><br/>ZVA8 – דגם</p> <p>מיוחד לאזורי גישה קשים.<br/>גודל מ 8" עד 95"<br/>התקנה קלה במיוחד<br/>תפוקה 1 ליטר/שעה<br/>מנוע רציף מקורר מאוורר</p>                                    |    |
| <p><b>שואבי חביות והפרדת שבבים משמן ואמולסיה</b></p> <p>פעולה דו כיוונית (שאיבה וריקון)<br/>מתאים לאמולסיה או שמן.<br/>מפריד את השבבים ומאפשר שימוש חוזר בנוזל הנקי!<br/>פועל באמצעות אוויר דחוס<br/>חביות 110 / 200 / 400 ליטר</p> |                      | <p><b>מערכת להפרדת שמן ובקטריות מאמולסיה Z17</b></p> <p>המערכת המושלמת להפרדת שמן וחיידקים מאמולסיה.<br/>מסנן ומוציא טיפות זעירות של שמן. מונע התפתחות חיידקים בתוך האמולסיה.</p>                      |   |
| <p><b>סינון אדי אמולסיה</b></p> <p>סינון אדי אמולסיה ושמן למרכזי עיבוד שבבי.<br/>אדים רעילים הנוצרים בזמן תהליכי עבודה מזיקים לבריאות ולמערכות המפעליות כגון תאורה ומיזוג אוויר.</p>  |                     | <p><b>פילטרים ואלמנטים הידראוליים</b></p> <p>מבחר פילטרים ואלמנטים לסינון שמן. מקוריים ותחליפיים.<br/>נציגות MAHLE Filtration Group</p>  |  |
| <p><b>פילטר אוטומטי לאמולסיה</b></p> <p>פילטר אוטומטי שמתנקה בצורה עצמאית, תוך כדי התהליך, על ידי שימוש בהפרש לחצים ותוך כדי סיבוב אלמנט הסינון כנגד מכלול הניקוי הפנימי.</p>   |                     | <p><b>מיקסרים לאמולסיה</b></p> <p>ערבוב מים ושמן להכנת אמולסיה.<br/>קיים ביחס 9% או 11%</p>  |  |
| <p><b>קירור כלי חיתוך</b></p> <p>קירור כלי חיתוך בעזרת יח' וורטקס, מופעלת אוויר דחוס. ללא אמולסיה.<br/>יציאת אוויר קר עד 34 °C-<br/>תוצרת Exair ארה"ב</p>   |                     | <p><b>יחידות שירות פניאומטיות</b></p> <p>מבחר יח' שירות ואביזרים נלווים למכונות CNC.<br/>תוצרת גרמניה IMI Norgren</p>  |  |

### ייעוץ - שירות - מכירה מהמלאי



## חדש - הסקימר המהפכני - חדש



שליטה על מהירות הסיבוב

תפוקה גבוהה במיוחד,

מאיץ מהפכני לאיסוף מהיר של השמן

אין צורך בהתקנה, ניתן להעביר בקלות

מבנה קשיח ועמיד מאלומיניום

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | שואב חשמלי ומפריד<br>שבבים מאמולסיה<br>כושר שאיבה חזק במיוחד    |   | מסנן מגנטי<br>בכל מיני גדלים<br>להוצאת חלקיקי מתכת<br>מנוזל הקירור                              |
|  | מד ריכוז אמולסיה<br>דיגיטלי<br>קל לשימוש                        |  | משאבות דיאפרגמה<br>להעברת נוזלים<br>במהירות מירבית  |
|  | מערכת אוטומטית למפעל<br>לערבוב ומילוי אמולסיה<br>בצורה אוטומטית |  | משאבות פרופורציונליות<br>מופעלות מים לערבוב<br>ואספקת אמולסיה לטווחים<br>ארוכים<br>12.3% - 1.4% |

שירות תיקונים לסקימרים

מבחר רצועות להחלפה

ייעוץ - שירות - מכירה מהמלאי